



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr DWU-01/04/2025

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu :
Łączniki metalowe i wsporniki dla budownictwa i przemysłu
Wyrób : płytka mocująca – uchwyt dachowy do systemów fotowoltaicznych na dach pokryty membraną / papą , typ :
 - U-M-M/G-245X300 - Uchwyt mocujący membrana / gont - wymiar 245x300 mm
 - U-M-M/G-410X410 - Uchwyt mocujący membrana / gont – wymiar 410x410 mm
 - U-M-M/G-140X740 - Uchwyt mocujący membrana / gont – wymiar 140x740 mm w zestawie – śruba mocująca centralna M10x32 , materiał – stal A2
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :
Mocowanie paneli fotowoltaicznych i solarnych na dachach pokrytych membraną / papą
- Nazwa i adres kontaktowy producenta :



IVENDO Sp. z o.o
14-200 Iława, ul. Lubawska 12

4. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości deklarowane	Specyfikacja techniczna
Klasa wykonania	EXC 1	PN-EN 1090-2+A1: 2024
Tolerancja wymiarów	Klasa 1	PN-EN 1090-2+A1: 2024
Materiał	Blacha stalowa konstrukcyjna , grubość – 1,5 mm, gatunek : S 350/390 GD + ZM Magnelis	PN-EN 10346:2015
Nośność – wytrzymałość mechaniczna	Maksymalna siła obciążenia w kierunku prostym do dachu - 2,5 kN	PN-EN 1090-2+A1: 2024
	Maksymalna siła obciążenia w kierunku nachylenia dachu - 5,0 kN	PN-EN 1090-2+A1: 2024
Trwałość - odporność na korozję	Klasa antykorozyjna C4 / nie mniej 40 lat	PN- EN ISO 12944-2:2018
Reakcja na ogień	Klasa A1	PN-EN 516:2007
Odporność ogniowa	Nie mniejsza niż dla powłoki cynkowej	PN-EN 516:2007
Zawartość kadmu	NPD	PN-EN 1090-2+A1: 2024
Zawartość substancji radioaktywnych	NPD	PN-EN 1090-2+A1: 2024

Zasadnicze charakterystyki wyrobu są zgodne z deklarowanymi przez producenta właściwościami użytkowymi. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał :

CZŁONEK ZARZĄDU

Marek Wodarczyk

Iława, dnia 10.04.2025r.

IVENDO Sp. z o.o.
ul. Lubawska 12
14-200 Iława

NIP 7393341427, Regon 519544586
KRS 0000158231